

- 使用電子變壓器
- 水平/垂直微調 16 its
- 水平 540°，垂 270°可調速
- 顏色盤 13 色+白光，雙向彩虹效果，並含 UV 遮斷器。
- 圖案盤 1: 14 個固定圖案+白光
- 圖案盤 2: 9 個可自轉(可更換)圖案+白光，圖案自轉速度可調
- 圖案震晃/流水/定位效果
- 效果盤: 16 菱鏡/6 個內建菱鏡效果
- 霧化效果
- 電動調焦(線性)
- 光束角度可調(ZOOM) 5~16° 線性調焦
- 可調光圈 5%-100%
- 電子調焦 0%-100%
- 高速頻閃 0-13Hz + 遮光。
- 可遙控開閉燈泡，並顯示燈泡使用時間
- LCD 觸控面板方便設定
- 燈具過熱保護



技術資料

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ➤ 電壓 110-250 VAC 50/60 Hz | ➤ 光源 350W 17R YODN |
| ➤ 耗電功率 440W | ➤ 燈泡壽命 1500 小時/色溫 7000K |
| ➤ 尺寸 409 x 419 x 541mm | ➤ 控制 DMX-512/主從機/自走/聲控 |
| ➤ 重量 19.6.0 kgs | ➤ DMX 控制通道 16/24 通道 |

MB-350 Channel/通道表

2 DMX Channel mode/ 2 種 DMX 控制通道模式：

詳細通道設定請見說明書

24ch	16ch	DMX 數值	功能
1ch	1ch	0 - 255	Pan/X 軸
2ch		0 - 255	Pan fine/X 軸微調
3ch	2ch	0 - 255	Tilt/Y 軸
4ch		0 - 255	Tilt fine/Y 軸微調
5ch	3ch	0 - 255	Pan/Tilt Speed / X/Y 速度
6ch	4ch	0-255	Function/內建效果
7ch	5ch	0-255	Color/顏色盤
8ch		0-255	Empty/空
9ch	6ch	0-255	GOBO-1/圖案盤 1
10ch	7ch	0-255	GOBO-2/圖案盤 2
11ch	8ch	0-255	GOBO-2 Rotation/圖案盤 2 自轉
12ch		0-255	Reserve
13ch	9ch	0-255	Prism/效果盤 1/2
14ch	10ch	0-255	Prism-1 rotation/效果盤 1 自轉
15ch	11ch	0-255	Prism-2 rotation/效果盤 2 自轉
16ch	12ch	0-255	Frost/霧化效果
17ch	13ch	0 - 255	Zoom/調焦
18ch		0 - 255	Zoom fine/線性調焦
19ch	14ch	0 - 255	Focus/對焦
20ch		0 - 255	Focus fine/調焦微調
21ch		0 - 255	Empty/空
22ch	15ch	0-255	Shutter/遮光
23ch	16ch	0 - 255	Dimmer/調光
24ch		0 - 255	Empty/空