



- 專業光學組合，大幅提高本產品效果及穩定性。 搭配專用三相電機，有效提高扭力，使燈具在快慢速運行時，平滑穩定。
- 蝸型鼓風機增強燈具散熱，降低運作時音量，能滿足高級演出場所需求。
- 水平 540°; 垂直 270°，自動糾錯，16bit 精度微調
- 光束角度：2°
- 1 個顏色盤有 14 種色片+空白。
- 多次色盤：1 個 6 色多彩色片，配合稜鏡打出多採稜鏡效果。
- 1 個固定圖案盤有 17 個圖案片+空白，具抖動及流水效果。
- 1 個霧化鏡，具有染色效果。
- 雙稜鏡盤，16+48(可選)，每個稜鏡可獨立雙向旋轉。
- 機械線性調光，快速頻閃及多種頻閃效果。

## 技術資料

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ➢ 額定電壓 AC100-240V/50-60HZ | ➢ 控制模式：DMX512/RDM     |
| ➢ 額定功率 450W               | ➢ DMX512： 16 Channels |
| ➢ 光源：R17 380W             | ➢ 尺寸：38*27*63 公分      |
| ➢ 燈泡壽命：1,500 小時           | ➢ 重量 20.5kg           |

## MB-380Beam 通道表

詳細通道設定請見說明書

通道	DMX 數值	功能
ch1	0 - 255	X 軸
ch2	0 - 255	X 微調
ch3	0 - 255	Y 軸
ch4	0 - 255	Y 微調
ch5	0 - 255	頻閃
ch6	0 - 255	調光
ch7	0 - 255	顏色盤
ch8	0 - 255	固定圖案盤
ch9	0 - 255	稜鏡盤 1
ch10	0 - 255	稜鏡 1 自轉
ch11	0 - 255	稜鏡盤 2
ch12	0 - 255	稜鏡 2 自轉
ch13	0 - 255	對焦
ch14	0 - 255	彩虹盤
ch15	0 - 255	霧化片
ch16	0 - 255	燈泡控制/重置

## MB-380Beam 效果圖

