



EH6.0



EH3.0

- 魔法師乾冰機一次可裝載大量的乾冰。
- 大出煙口的設計，讓煙霧亮的輸出更大更驚人
- 用不完的乾冰會自動在不鏽鋼保溫箱內保溫，可存放10/24小時，這個創新的設計，讓乾冰機的使用更加簡易方便。
- 多功能操作控制；有內建時間控制，手動噴煙控制及DMX噴煙控制。
- 內建控制模式；可以簡易的使用任何外接DMX控制器做控制。
- 直觀易懂的藍光液晶面板，可以直接控制出煙量大小。
- 內建時間控制，可以簡易的控制出煙量的間隔時間及出煙時間。
- 有超大的煙量輸出，可以35公斤的乾冰同時一起完全出煙。
- 機體上有液位顯示窗口，可以直接檢視水位狀況，隨時監控工作狀態。
- 雙加熱管設計，每一個單隻加熱管為3000W，雙加熱管同時啟動，加熱時間僅需15分鐘，並可以選擇工作功率3000W或6000W
- 精確的電子溫控系統，符合安全規範的電路設計，利用空氣膨脹及虹吸原理直接出煙。
- 非常具有設計感的流線外殼，讓人眼前一亮。



技術資料

| 型號 | EH-6.0 | EH-3.0 |
|---------------------|--|--|
| 加熱裝置功率(230V) | 3000W×2 | 3000W×2 |
| 主電源功率 | 3000W | 3000W |
| 輔電源功率 | 3000W | 3000W |
| 消耗功率 (整機) (230V) | 6100W | 6100W |
| 保險絲 (230V PowerCON) | NFB 20A×2 | NFB 20A ×2 |
| 加熱時間 (分) | 30 min. 分鐘 (3000W); 15 min.分鐘 (6000W) | 30 min. 分鐘 (3000W); 15 min.分鐘 (6000W) |
| DMX 通道 | 1, 2, 4 | 1, 2, 6 |
| DMX 控制加熱開啟/關閉 | 無 | 有 |
| 電子溫度控制(°C) | 4 段控溫, 80 度, 75 度, 70 度, 65 度 | 4 段控溫, 80 度, 75 度, 70 度, 65 度 |
| 內置功能 | 計時噴煙, 一鍵噴煙 | 計時噴煙, 一鍵噴煙 |
| 手動噴煙 | 有 | 有 |
| 低水量機器是否停止運作 | 是 | 是 |
| 低水量警示 | LCD 顯示屏文字通知 | LCD 顯示屏文字通知 |
| 最大覆蓋面積 | 700 平方米(17 公斤乾冰) | 500 平方米 |
| 100%出煙量時間(分鐘) | 7-10 | 6-8 |
| 50%出煙量時間(分鐘) | 14-20 | 12-16 |
| 煙量調整 | 大、中、小, 三段 | 0-100% 無段控制 |
| 顯示器種類 | LCD | LCD |
| 乾冰桶保溫時間 (小時) | 24 小時, 不加熱時每小時乾冰耗損 0.4 公斤, 加熱時每小時乾冰耗損 0.7-0.9 公斤 | 10 小時, 不加熱時每小時乾冰耗損 0.5 公斤, 加熱時每小時乾冰耗損 0.9-1.1 公斤 |
| 乾冰桶容量(公斤) | 34 | 12 |
| 工作用水(公升) (至滿位線) | 40 | 32 |
| 水位可視窗 | 有 | 有 |
| 含吊把或是含手把 | 提把 | 提把 |
| 含輪子 | 有 | 航空箱底盤外加滑輪 |
| 信號線/電源線接頭樣式 | 3P / 5P XLR// PowerCON | 3P / 5P XLR// PowerCON |
| 體積 (長×寬×高/重量 (公斤)) | 730×510×650 (mm)/51kg | 537×452×617(mm)/34kg |
| 可選購配件 | 1.5M 導煙管+導煙口 | 1.5M 導煙管+導煙口, 航空箱上蓋 |
| 耗材 | 柱狀乾冰 | 柱狀乾冰 |
| 適用電壓 | 230V 50Hz | 230V 50Hz |