



- 內建多樣 LED 特效程式, 使 LED 燈能配合氣柱展現更多的花式, 例如火焰, 爆炸, 水紋等特效。
- 倒吊 CF-7.0 時只要簡單的鬆開油桶固定環及油桶底板即可更換油桶的位置。
- 機體上有液位顯示視窗, 可以簡單的看出油桶是否需要加油。
- 機器可以設置 上(仰)噴、倒吊下噴、側立前噴。
- 內建 DMX, 有 5 種 DMX 控制模式可供選擇, 分別是 1 通道, 2 通道, 3 通道, 5 通道和 7 通道, 可以簡易的使用任何 DMX 控制器做控制。
- 機體上有手動噴煙功能, 可以優先於任何控制方式。
- 高效能一體成型的加熱模組設計, 不容易堵塞而且是可以直接接地但是不影響感溫系統跟 DMX 控制迴路的正常使用, 更不會有人體誤觸而觸電的危險。
- 超大出煙量, 約 20,000 cu.ft/min 的驚人出煙量。
- 靈敏的電子感溫系統(ETS) - 電子感溫系統使加熱器在每一個噴煙的週期都隨時保持一定的溫度, 使熱迴圈更快速。
- 多重安全保護; 鋁錠除了使用鐵殼保裏以外更增加了兩重溫控保護, 讓機器更安全。
- 使用無線遙控器 RC-4CA 控制。
- 簡單而人性化的設計讓 CF-7.0 更容易使用。

技術資料

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ➤ 輸入電壓: AC120V/AC230V 50/60Hz | ➤ DMX 控制通道: 1/2/3/5/7CH |
| ➤ 消耗功率: 680W | ➤ 尺寸: 397*302*191 mm |
| ➤ 加熱時間: 540 秒 | ➤ 重量: 7.1 kg |
| ➤ 出煙量: 20,000 立方.英尺/分鐘 | |
| ➤ 油桶容量: 2.5 公升 | |