



- M-7X 將原本的 M-7 RGBA LED 氣柱機加以升級。
- 改良後的電熱管，將提供更強大的煙霧輸出
- 另外，M-7X 也可選配 W-DMX 控制。
- 使用 Neutrik TRUE 1 電源接頭
- 搭載 RGBA 四色 LED 燈
- 新的結構設計讓機器可安裝在各種角度
- 自動頻率偵測
- 內置式油桶，使機器便於搬運
- 可安裝於任何角度噴煙

技術資料

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ➤ 電壓：AC100-120V/AC220-240V 50Hz/60Hz | ➤ 控制：手動控制/DMX/定時控制/主從控制/無線 DMX(選配) |
| ➤ 功率：1,516 瓦 | ➤ DMX 控制通道：9ch |
| ➤ LED 光源：22x3W (Rx5, Gx6, Bx6, Ax5) | ➤ DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin |
| ➤ 輸出高度：約 10 公尺 | ➤ 環境溫度：0°C – 40°C |
| ➤ 加熱時間：7 分鐘 | ➤ 重量：14.0kg |
| ➤ 耗油量：200 ml/min | ➤ 尺寸：L 346*W193* H383 mm |
| ➤ 油桶容量：2.4 Liters | ➤ 使用油品：FLC 快速消散煙霧水 |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
 桃園市龜山區文化五路 21 號
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
 E-mail: ishuan01@abolight.com

可遠購配件



標配 W-2 無線控制模組



選配 W-DMX-PCBR
W-DMX PCB+天線



選配 FLC 快速消散煙霧水

產品特寫

