



- F-4 薄霧機首次加熱僅僅需要 1 分鐘，讓您不需等待太久，就可擁有出色的煙霧效果。
- 特殊的輸出管徑降低堵管機率、油管及油桶的快速接頭設計省下更換油桶的時間。
- 更搭載了多國語言介面，讓各國使用者可輕易操作。
- 另可選配 **W-DMX**，透過無線操作機器，省去纜線的困擾。

技術資料

- 電壓：AC 100-120V/AC 220-240V,50Hz/60Hz
- 功率：1450 瓦
- 輸出量：3000 cu.ft / 分
- 加熱時間：約 1 分鐘
- 運作時間（最大輸出量）：12 小時
- 耗油量：6.7ml/min. (100%輸出量)
- 油桶容量：5 公升
- 控制：手動控制/DMX/定時控制/無線 DMX(選配)
- DMX 控制通道：2ch
- DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin
- 重量：20.3 公斤
- 環境溫度：0°C – 40°C
- 尺寸 (mm)：L 545 x W 458 x H 285 mm
- 使用油品：Antari FLG (淡綠色)濃煙霧油

可遠購配件



選配 FLG
濃煙霧水



選配 W-DMX-PCBR
W-DMX PCB+天線

產品特寫

