



- 專為大型場所設計的 F-7 可為您快速解決所有的需求。
- F-7 可透過切換 Fog 與 Faze 模式來輸出強而有力的煙霧或高品質的薄煙，並可在短時間內佈滿舞台。採用了全新的空氣幫浦技術，添加了自動清管的功能，並能產生細緻、乾燥的煙霧。內建可調式風扇，讓您可輕鬆的調整煙霧方向。
- F-7 可透過 W-DMX、DMX 與單機運作來滿足您的控制需求，並以飛行箱組裝，讓您在巡迴演出時可輕鬆搬運。

產品特性

- 2 合 1 的 Fog 與 Faze 兩用機
- 易於搬運的堅固設計
- 內建可調整角度的高速風扇
- 自動清管功能
- 內建 W-DMX
- DMX 三通道控制模式 (模式切換、Fog/Faze 輸出量控制、風扇轉速)
- 自動頻率偵測

技術資料

- 電壓：AC 100-120V/AC 220-240V,50Hz/60Hz
- 功率：1,600 瓦
- 加熱時間：約 8 分鐘
- 運作時間 (最大輸出量)：2.8 小時
- 耗油量：濃霧模式 140ml/min. (100%輸出量)
薄霧模式 28ml/min. (100%輸出量)
- 油桶容量：5 公升
- 控制：手動控制/DMX/定時控制/無線 DMX(選配)
- DMX 控制通道：3ch
- DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin
- 重量：52.5 公斤
- 環境溫度：0°C – 40°C
- 尺寸 (mm)：L 728 x W 428 x H 719 mm
- 使用油品：Antari FLG (淡綠色)濃煙霧油

可遠購配件



選配 FLG
濃煙霧水



選配 W-DMX-PCBR
W-DMX PCB+天線

產品特寫

