



- DMX512/1990 標準，512 個 DMX 控制通道，光電隔離信號輸出。
- 同時控制最多 30 台電腦燈，每燈最大 32 個控制通道，使用動態燈址設置。
- 內置圖形軌跡發生器 ( SHAPE )，方便用戶對電腦燈進行圖形軌跡控制，如畫圓、漸變圓、線條、8 字、波浪等多種效果。
- 圖形參數 ( 如：速度、大小、展開、方向 ) 均可獨立設置。
- 30 個走燈程序，每程序最多 100 步。可選自動速度控制、智能手動節拍控制 ( SWING ) 或音樂同步控制。
- 可同時運行 6 個走燈程序、30 個預置場景，並可同時對 30 台電腦燈進行提燈操作。
- 配備 MEM-CARD 接口，用戶可使用 MEM-CARD 閃存卡保存自己寶貴的數據。
- 帶背光的 LCD 顯示運行參數。
- 關機數據保持。

### 技術資料

- 電源：AC90-250V / 50-60Hz
- 體積：485mm x 267mm x 85mm
- 重量：4.8kg



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com