



概括

- 全高精度激光鈹金切割技術下料
- 靜電吸附技術高溫烤漆
- 定制款按鍵帽=多層複合噴油技術，超強抗磨損，防漏光
- 專業機械式按鍵
- 進口編碼器，數控高精數控加工，陽極氧化技術，鋁質編碼器帽
- 固定式屏幕角度結構
- 輕量化小尺寸設計：710x530 x 高位 190 低位 50mm ；淨重 14kg
- 核心部件 PCB 全板沉金工藝
- 工業級核心配件，嚴格選材，確保最大限度的穩定性保障
- 精細裝配制程，24 小時不間斷老化烤機檢測
- 模擬震動測試，2 小時不間斷多頻率震動檢查

電氣參數

- 全電壓，節能低功耗設計：AC165-264V
- 功率：120W
- 內置 UPS 不間斷電源，0 延遲自動切換，欠壓，過壓保護，指示功能
- 松下 UPS 專用高密度免維護蓄電池
- 工業級整合主板
- 多屏控制顯卡
- 60GB 固態硬盤
- 4GB DDR3 1600 內存

操控設置

- 1 個主控調光輪
- 4 個屬性編碼輪（整合按鍵功能）
- 1 個主控推桿（60mm 手動）
- 2 個 AB 推桿（100mm 手動）
- 15 個程序回放推桿（60mm 手動）
- 30 個程序存儲功能鍵
- 兩個 15.4 寸寬屏觸摸顯示屏
- 全規格命令鍵區

接口

- 2 個 USB 接口（A-Type）
- 1 個 LTC 輸入接口
- 6 個 DMX-512 輸出接口
- 1 個千兆網絡接口
- 1 個 MIDI 輸入接口