



- USB-DMX 信號解碼，輸出穩定。
- 支持多個 USB-DMX 解碼。
- 支持 PC 工作與離線工作模式選擇。
- 現場 3D 舞臺建立，3D 實時展現現場燈光效果。
- 將音像和燈光效果同步起來製作音樂秀，能在音像時間刻度條上拖放、移動、擴展來安排燈光效果開始和結束的時間。
- 配備有記憶功能的存儲器，可以“獨立演義”模式工作，激需要的活舞臺燈光場景。
- 內含燈光廠家燈具資料庫。
- 創建自己的燈具資料或對現存的燈具資料進行修改，所有燈光效果都包含在內（顏色、圖案、圖案旋轉、稜鏡等等）
- 內置設計前衛的燈光程序。
- 可以設定每一步的運行效果，可以設定程序運行和停頓時間。
- 3D 燈光效果的 AVI 導出。



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
 桃園龜山鄉興華一街 269 號 1 樓
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
 E-mail: ishuan01@abolight.com

技術資料

- I. 為了全面安裝此軟以裝，強烈建議搭配的電腦：
1. 帶 USB 接頭筆記型電或桌上型面電腦
 2. Windows ME，XP 或以上更新的版本
 3. 800*600 的螢幕解析度（推薦 1280X1024）
 4. 記憶體需為 512 以上。（推薦 1G）
 5. 時鐘主頻 800MHz（推薦 1.5GHz）
 6. 32 兆現存、支持 3D 軟件運行的顯卡（最新系列可獲得最好效果）
- II. 離線工作時 USB0DMX 解碼器的外置電源的要求：
1. 電壓：9V-12V DC 電流：不低於 300Ma
 2. 極性：+中心
 3. 建議使用符合 CE 和 UL 標準的供電器。
 4. 包裝尺寸、重量 24 · 5*18*7cm / 0.9KG

