



- 染色、光束、圖像、效果模式（漩渦、萬花筒、小蠻腰）
- 前置鏡盤可雙向地無極旋轉
- 單顆 LED 可點控
- 色溫：2500-8000K, 可線性調節
- 0-100%線性電子調光
- 電子變焦範圍：4-60°
-
- 頻閃速度可調，帶瞬間暗場功能
- 最慢速：1 次/秒 最快速：25 次/秒
- RGBW 顏色自動矯正
- 3 芯/5 芯 DMX512 信號
- 手把手電源輸入輸出
- 通道中預存多種內置 Shape 效果
- 5 種通道控制模式：標準模式 21 通道、形狀模式 35 通道、拓展模式 78 通道、RGBW 拓展模式 96 通道、完整模式 92 通道
- 水準掃描：540°電子糾錯
- 垂直掃描：210°電子糾錯
- 無縫屏接的鏡盤設計，非球面鏡片結構
- 燈體材料：壓鑄鋁結構
- 外殼顏色：黑色
- 顯示：LCD 液晶顯示幕



技術資料

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ➤ 電源輸入：AC100-240V 50/60Hz | ➤ 色溫：8300K |
| ➤ Osram 19 顆*15W RGBW 4 合 1 LED 燈珠 | ➤ 燈泡壽命：2200H |
| ➤ 燈珠平均壽命：50,000 小時 | ➤ 重量：16.8KG |
| ➤ | ➤ 包裝尺寸：50X41X54CM |