



- 水平掃描角度：540°/ 垂直掃描角度：190°
- 使用 1 顆高亮度 100W+4 顆 10W 4in1 LED 光源
- 圖案+染色 二合一搖頭燈
- 圖案盤 1：7 個圖案+白光 / 圖案盤 2：8 個圖案+白光
- 一個顏色盤：7 個顏色+白光
- 兩個效果盤：排鏡+六菱鏡，自轉/調速
- SPOT 角度：18°
- 稜鏡：三稜鏡效果 / 電動對焦
- 標準 DMX-512 信號，三種通道模式 12ch/16ch/23ch
- 0~100%調光 / 頻閃效果
- 體積小，亮度夠，適合室內外大小宴會廳，包廂，演出活動。

### 技術資料

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ 輸入電壓 AC100~240V 50~60Hz                      | ➤ 運行模式：DMX512,主從機，自走，聲控 |
| ➤ 功率：170W                                      | ➤ 控制通道：12/16/23 通道      |
| ➤ LED 光源: 1 顆高亮度 100W LED+<br>4 顆 10W 4in1 LED | ➤ 燈具尺寸: 395x325x290 mm  |
|  | ➤ 重量: 7.3 KG            |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園市龜山區文化五路 21 號  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com

## C3-SW Channel/通道表

## 3 DMX Channel Mode/3 種 DMX 控制通道模式：

詳細通道設定請見說明書

12ch	16ch	23ch	數值	Function
CH1	CH1	CH1	0~255	Pan/X 軸
		CH2	0~255	Pan fine/X 軸微調
CH2	CH2	CH3	0~255	Tilt/Y 軸
		CH4	0~255	Tile fine/Y 軸微調
		CH5	0~255	Pan/Tilt Speed/ X Y 軸調速
CH3	CH3	CH6	0~255	Dimmer-SPOT/調光
CH4	CH4	CH7	0~255	Strobe-SPOR/頻閃
	CH5	CH8	0~255	Color/顏色盤
	CH6	CH9	0~255	GOBO-1/圖案盤 1
	CH7	CH10	0~255	GOBO-2/圖案盤 2
	CH8	CH11	0~255	GOBO-2 Rotation/圖案盤自轉
CH5	CH9	CH12	0~255	Focus/對焦
	CH10	CH13	0~255	Prism/效果盤
CH6	CH11	CH14	0~255	Dimmer Wash/染色調光
CH7	CH12	CH15	0~255	Strobe Wash/染色頻閃
	CH13	CH16	0~255	Wash-Red/染色-紅
	CH14	CH17	0~255	Wash-Green/染色-綠
	CH15	CH18	0~255	Wash-Blue/染色-藍
	CH16	CH19	0~255	Wash-White/染色-白
CH8		CH20	0~255	Color Temp./內置色溫
CH9		CH21	0~255	Function-Wash/內置程序-Wash
CH10		CH22	0~255	Auto Play-SPOT/內置程序 SPOT
CH11		CH23	0~255	Program/預設程序
CH12			0~255	Reset/重置(10 秒)

*C3-SW Size/燈具尺寸資料*