



- 高亮度CMY 400W三合一 BEAM/SPOT/WASH搖頭燈
- 色溫：7,000-7,500K
- 線性調焦：8°~38°
- 使用115mm口徑透鏡
- 掃描：X軸540°+16bit微調·Y軸270°+16bit微調
- CTO：獨立的升色溫及降色溫片（7,000K~2,500K）
- 一個獨立的顏色盤：10色+白光·具半色效果及雙向彩虹效果·並可任意定位
- 三片獨立的CMY混色系統·特種顏色可任意選擇搭配使用
- 固定圖案盤：11個圖案+白光·圖案抖動效果·圖案雙向流水效果
- 旋轉圖案盤：7個圖案+白光·圖案抖動效果·圖案雙向流水效果
- 具數據雙向傳輸協議(RDM)·並可透過DMX訊號進行軟件升級
- 溫控風扇散熱
- 動態效果盤：水波紋片+點+火焰效果
- 掃描位置記憶·自動糾錯復位功能/自動校正定位功能
- 稜鏡：一個獨立的三面稜鏡·可雙向旋轉
- 調光：0-100%平滑的電子線性調光
- 頻閃：高速電子頻閃·速度0-20次/秒·帶脈衝效果·可實現多種頻閃效果
- 具有霧化鏡·可有染色效果
- 2.4寸彩色液晶顯示螢幕
- 可選配 內置離電池（在無接電的狀態下進行菜單的操作與設定）
- 標準配置 掛勾·安全鍊·電源線·信號線·說明書

## 技術資料

- 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz
- 總功率 500W
- 光源：400W 白光LED
- LED壽命：50,000小時
- 防水等級 IP20
- 外殼材質：ABS塑料防火外殼
- 控制系統 DMX512/RDM/主從/自動
- DMX 通道 24ch
- 電源輸入/輸出：PowerCON防鬆脫插頭
- 信號輸入/輸出：XLR 3pin, XLR 5pin
- 環境溫度：-20°C ~ +40°C
- 尺寸：390X293X655 mm
- 重量：25.0 kg(淨重)

## 光照度資料

PHOTO METRICS DIAGRAM

LUX8°	19500	4600	2100
LUX38°	4450	1300	500

