



通道表

CH1	水平	CH9	綠光
CH2	水平微調	CH10	藍光
CH3	垂直	CH11	白光
CH4	垂直微調	CH12	ZOOM
CH5	水平/垂直調速	CH13	色溫
CH6	調光	CH14	彩色跳變
CH7	頻閃	CH15	彩色漸變
CH8	紅光	CH16	內建程序

- 快速且順暢的垂直及水平運轉，並有 8/16bit 微調功能
- 水平 540°，垂直 265° 移動，並可調速度
- 燈具內建 DMX 信號控制/主從機連線控制/音控功能
- Zoom/Focus : 4in1 LED with zoom/focus 功能
- 電子調焦: 15° ~ 60° 可調
- 高速電子調節頻閃可達 1-25 次/秒或隨機頻閃
- 總調光通道可同時控制 4 個主顏色的明暗變化與閉光
- 均勻的 RGBW 混色系統和彩虹效果, 可通過白色 LED 調節色溫得到更豐富多彩的顏色
- 帶 PFC(功率修正)電源供應器，讓燈具更穩定，不需耗電源
- 8 個內置程序可供選擇，可自動運行也可以通過外置控制台控制

### 技術資料

- 額定電壓 90-240 VAC 50/60 Hz
- 額定功率 360W
- 尺寸 450\*320\*420 mm
- 重量 10.5 kg
- LED 規格 Quad LED 10W x 36PCS (4in1)
- 可調透鏡角度 10°~60°
- 控制模式 DMX512/音控/主從同步
- DMX 通道 16 通道
- DMX512 通道 16CH
- LED 使用壽命 50,000 小時

