



- 高亮度 60W 白光 LED 光源
- 色盤: 7+1 色, 流水效果.
- 圖案盤: 5+1 gobo, gobo shaking 及流水效果
- 控制: DMX 512, 內鍵程序, 自走, 經由 DMX 512 控台聲控.
- 效果: 三稜鏡
- 電動調焦
- DMX 512 標準信號控制, 兩種控制 5/15 通道可選
- 出光角度: 10°
- 頻閃: 1-25 次/秒
- 水平 540° ; 垂直 Tilt 210°

### 技術資料

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ➤ 輸入電壓: 100-240V 50/60Hz | ➤ 控制模式: 標準 DMX512 協定, 3/5 芯介面, |
| ➤ 額定功率: 90W              | MX512/主從/聲控/自走                 |
| ➤ 光源: 60W 白光             | ➤ 通道: 5/15 通道                  |
| ➤ 燈珠壽命: 50,000H          | ➤ 最高工作環境溫度 55°C                |
| ➤ 淨重: 5.5 KG             | ➤ 最低工作環境溫度 -30°C               |
| ➤ 外觀尺寸: 340x270x240 cm   | ➤ 燈體最高表面溫度 40°C : 90°C         |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
 桃園市龜山區文化五路 21 號  
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
 E-mail: ishuan01@abolight.com

## S6 Channel/通道表

## 2 DMX Channel Mode/2 種 DMX 控制通道模式：

詳細通道設定請見說明書

5ch	15ch	數值	Function
CH1	CH1	0~255	Pan/X 軸
	CH2	0~255	Pan fine/X 軸微調
CH2	CH3	0~255	Tilt/Y 軸
	CH4	0~255	Tile fine/Y 軸微調
	CH5	0~255	Pan/Tilt Speed/ X Y 軸調速
	CH6	0~255	Dimmer/調光
	CH7	0~255	Strobe/頻閃
	CH8	0~255	Color/顏色盤
	CH9	0~255	GOBO/圖案盤
	CH10	0~255	GOBO Rotation/圖案盤自轉
	CH11	0~255	Focus/對焦
	CH12	0~255	Prism/效果盤
CH3	CH13	0~255	Auto play/內建程序
CH4	CH14	0~255	Pan/Tilt auto run/XY 軸內建程序
CH5	CH15	0~255	Reset/重置(10 秒)