



- 節能環保，低功耗，高亮度。LED 使用壽命可達 50000~100000 小時。
- 冷卻系統：散熱片加低噪音風機散熱
- 溫度保護系統：燈珠板智慧溫控保護功能
- 採用 64 位元系統，0~100%精細調光功能，在攝像、照相機下無閃爍，無抖動
- 控制板：高質穩定控制板，具有過流、過壓、溫控等保護措施，保證了燈具的工作穩定。
- 電源：優質電源，均嚴格通過國際標準電源效率，高溫，寬壓測試。
- 功能：RGB 混色/顏色疊加/頻閃/調光/智能選址/自走/客戶程式設計/下載程式/單機自編/自動狀態調整/溫控系統
- 高達 1670 萬種顏色變化,有顏色流水功能，速度快慢可調。
- 燈體內置自走程式、主從機設置，讓使用者更加方便簡易。

技術資料

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ➤ 電壓: AC100V-260V/50-60HZ | ➤ 燈泡壽命: 5 萬小時 |
| ➤ 功率: 300W | ➤ 顏色: R+G+B+White+Amber |
| ➤ 燈泡: 18 顆 10W 高亮度 LED (5in1) | ➤ 控制: DMX512,主從控制,自走,聲控 |
| ➤ LED 角度: 25 度(標準)/45 度 | ➤ 通道: 7 種模式 4/5/6/7/12 CH 可選 |
| ➤ 尺寸 250*250*360 mm | ➤ DMX-512 信號控制 |
| ➤ 重量 5.0 kg | ➤ 防護等級 IP20 |

<產品規格若有調整，恕不另行通知>



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
桃園市龜山區文化五路 21 號 1 樓
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
E-mail: ishuan01@abolight.com