



- 採用了鋁合金及鋁合鐵板材工藝，超輕薄設計。
- 模組化的結構，操作簡單，便於日常簡單維護。
- 光源選用了 台灣 Lighten LED 冷光源，色溫穩定，矩陣分佈，高透光擴散板，光的輸出柔和、均勻、無紅外線、紫外線、無眩光，平衡導
- 光學採用玻璃組合透鏡搭配佛式鏡片，光斑均勻
- 散熱技術，水流式自然風路設計可快速將匯出來的熱能瞬間帶出，搭配低噪音風扇強置散熱。
- 內置多種效果可選，四種調光模式，四種調光曲線可選。
- 6-60 度超大變焦出光角度，能夠大範圍散光照明取景。
- 3 米距離光照度達 18,000lux
- 顯色指數>90
- 色溫 3,200K

### 技術資料

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 電壓：AC100V-220V/50-60Hz | <input type="checkbox"/> 燈泡壽命>50,000hrs          |
| <input type="checkbox"/> 總功率：300W               | <input type="checkbox"/> 控制：DMX512,主從控制,自走,聲控,靜態 |
| <input type="checkbox"/> 光源：台灣 Lighten COB200W  | <input type="checkbox"/> 通道：3CH/4CH/5CH/7CH 可選   |
| <input type="checkbox"/> LED：角度: 10° ~ 60°      | <input type="checkbox"/> 防護等級 IP20               |
| <input type="checkbox"/> 尺寸：200x280x390 mm      | <input type="checkbox"/> 重量：4.5kg                |

## ZF-COB200 Channel/通道表

詳細通道設定請見說明書

3CH	4CH	5CH	7CH	Value	Function
CH1	CH1	CH1	CH1	0~255	變焦
	CH2	CH2	CH2	0~255	變焦速度
CH2	CH3	CH3	CH3	0~255	調光
		CH4	CH4	0~255	頻閃
			CH5	0~255	自走效果
			CH6	0~255	自走效果速度
CH3	CH4	CH5	CH7	0~255	調光模式選擇/復位