



- 可嵌入式設計，電動調整投射角度。
- 國際標準 DMX512 信號控制。
- 240,000 精細化線性調光，調光滑順無閃爍、抖動現象，性能穩定。
- 先進的散熱系統，自然散熱，超靜音。
- 主從幾模式，無須手動設置，自動接收主機訊號。
- 燈具內置過熱保護。
- 色溫 3,200K~5,600K 可調。
- 0~100%線性調光，平滑無閃爍
- 電子頻閃。

技術資料

- 電壓 100-240 VAC 50/60 Hz
- 耗電功率 200W
- 燈具尺寸 600 x 600 x 10mm
- 嵌入尺寸 500x500 mm
- 重量 11.2 kg
- 光源 0.5W LED x440 燈
- 控制 DMX-512/主從機
- DMX 控制通道 6 通道

SF-CP010 Channel/通道表

詳細通道設定請見說明書

6ch	DMX 數值	功能
1ch	0 - 255	Angel/角度調節
2ch	0 - 255	Angel speed/調角速度
3ch	0 - 255	Dimmer/總調光
4ch	0 - 255	Strobe/頻閃
5ch	0 - 255	5,600K Dimmer/正白光調光
6ch	0-255	3,200K Dimmer/暖白光調光

SF-CP010 Dimension/尺寸圖

