



- 5-100% 煙量調整，順暢且穩定的煙量控制，調整微量的煙以及滿檔 100 的大煙量，靈活的配合風量大小，可以在任何大小場景運作得宜。
- 5-100% 風速調整，下調安靜平順的微風使煙的擴散在不知不覺之中，滿檔 100 超強的風力可使煙更薄更均勻更快速補充整個場景。
- 首次加熱時間只需 45 秒鐘左右，比一般薄煙機更短。
- 機器可以設置上(仰) 噴或者前噴，朝下負 15~ 仰角 60 度可調整出煙口。
- 內建 DMX，有 1ch/2ch/4ch 3 種 DMX 控制模式可供選擇。
- 特殊的 5.6 公升煙油桶設計，可讓 FZ-3.0 前噴及上(仰)噴都不用擔心漏油的問題；並有快速接頭，於演出時可以方便直接更換油桶。
- 內建多功能操作控制；有內建時間控制、手動噴煙控制、持續噴煙控制。
- 非常耐用，可長時間連續工作。
- 自動清潔系統：關機後延遲 30 秒停止工作，自動清空油管內的餘油。
- 加速供油設計：低煙量首次供油時間較長，可以使用手動噴煙功能快速供油，大大縮短首次供油時間。
- 簡單易懂的藍光液晶控制面板以及智慧的控制軟體設計。
- 堅固優質的外觀設計，油桶的快速固定以及搬運防鬆的設計，細節的要求處處可見。
- 有內建 DMX WIFI 模組機種可供選購

## 技術資料

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| ➤ 輸入電壓: 120V, 230V, 240V 50/60Hz | ➤ 低油量警示：LCD 顯示屏文字通知      |
| ➤ 消耗功率: 1500W                    | ➤ 控制方式：DMX 控制/直接面板控      |
| ➤ 加熱時間 (秒或分鐘)：45 秒               | ➤ DMX 通到：1CH, 2CH & 4CH  |
| ➤ 噴煙量 (立方英尺/分鐘):15,000           | ➤ 尺寸: 394 x 434 x 253 mm |
| ➤ 煙油消耗量 (毫升/分鐘)：最大煙量 16ml/min    | ➤ 重量: 10.6 kg            |
| ➤ 油桶容量: 5.6 公升                   |                          |