



- 5-100% 煙量調整, 順暢且穩定的煙量控制, 調整微量的煙以及滿檔 100 的大煙量, 靈活的配合風量大小, 可以在任何大小場景運作得宜。
- 5-100% 風速調整, 下調安靜平順的微風使煙的擴散在不知不覺之中,滿檔 100 超強的風力可使煙更薄更均勻更快速補充整個場景。
- 首次加熱時間只需 45 秒鐘左右, 比一般薄煙機更短。
- 機器可以設置上(仰)噴或者側噴。
- 0~45 度(5 段)可調整出煙口。
- 特殊的 5.6 公升煙油桶設計, 可讓 FZ-3.0 側噴及上(仰噴)都不用擔心漏油的問題; 並有快速接頭, 於演出時可以方便直接更換油桶。
- 內建多功能操作控制; 有內建時間控制, 手動噴煙控制, 持續噴煙控制。
- 非常耐用, 可長時間連續工作。
- 自動清潔系統: 關機後延遲 30 秒停止工作, 自動清空油管內的餘油。
- 加速供油設計: 低煙量首次供油時間較長, 可以使用手動噴煙功能快速供油, 大大縮短首次供油時間。
- 直觀易懂的藍光液晶控制面板以及智能的控制軟件設計。
- 厚實優質的航空箱設計, 油桶的快速固定以及搬運防鬆動設計, 對細節的要求處處可見。
- 可外接 DMX 無線模組。

技術資料

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ➤ 電壓：120V/60Hz; 230V,240V/50Hz | ➤ 內建：WDMX / 可外接 DMX WIFI |
| ➤ 功率：1500 瓦 | ➤ DMX 通道: 1CH/2CH/4CH |
| ➤ 輸出量：5000 cu.ft / 分 | ➤ 重量：21.3 公斤 |
| ➤ 加熱時間：45 秒 | ➤ 尺寸 (mm)：568 x 275 x 445mm |
| ➤ 耗油量：16ML/分鐘 (100%輸出量) | ➤ 使用油品：濃煙霧油 |
| ➤ 油桶容量：2.8 公升 | |