



- 旋轉角度：水準 540°，垂直 270°(16bit 精度掃描)。
- 電子糾錯。
- 顏色盤：1 個固定顏色盤含 7 種顏色+白光，彩虹效果。
- 線性或固定方式換色，CMY 三基色系統 100% 線性混色。
- 圖案盤 1：6 個可更換圖案+白光，可雙向旋轉，速度可調。
- 圖案盤 2：6 個可更換圖案+白光，可作晃動效果。
- 效果輪：有 4 個可旋轉，可更換稜鏡和玻璃片，可雙向變速旋轉。
- 頻閃：雙片式頻閃，0-13 次/秒，速度可調。
- 變焦範圍：線性電動變焦 13°-42°。
- 霧化效果：霧化，線性調節。
- 電源符合 GE 20/22；符合 GB 7000.15-2000 標準。
- 冷卻：採用軸向風扇加強通風冷卻。
- 安全裝置：帶溫控過熱保護，過熱或冷卻系統故障時自動斷電保護。

### 技術資料

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ➤ 輸入電壓：AC220-240V, 50-60Hz | ➤ 控制模式：標準 DMX512 協議，3/5 芯接口 |
| ➤ 額定功率：1450W               | ➤ 通道：24/ 24/ 32 通道          |
| ➤ 光源：HMI 1200W 雙端          | ➤ 顯示模式：LCD 數碼顯示             |
| ➤ 色溫：6000K                 | ➤ 工作環境：0-40℃                |
| ➤ 燈泡壽命：2,000H              | ➤ 防護等級：IP20                 |
| ➤ 淨重 55.4KG                | ➤ 包裝尺寸：48X46.3X70.5CM(紙箱)   |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
 桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
 E-mail: ishiuan01@abolight.com