



- 顏色系統：1 個色片盤；色盤有 7 種不同的濾色鏡+白色
- 圖案系統：1 個圖案盤；有 6 個的金屬圖案，1 個旋轉玻璃圖案，旋轉的圖案能轉 360 度
- 高速旋轉的 3 稜鏡
- 組合的光閘/調光器單元允許很平穩的調光和每秒 1-10 次頻閃效果
- 地址碼，通過 4 位元數位的 LED 顯示控制屏來調整效果
- 旋轉圖案/旋轉稜鏡組合的變大效果
- 當燈頭轉動或圖案/顏色變化時熄燈
- 遙控復位功能；低躁聲風扇冷卻
- 智慧控制的 4 位元數位的 LED 顯示控制屏
- 水平 530 度，垂直 270 度
- 高效流明度拋物線鏡和雙聚光器系統
- 機動化的多步變焦；通過 DMX 的機動化的可控焦距
- 預先程式設計的可變的/隨機的光閘脈衝效果
- 所有的透鏡塗有防反光層；9 個高品質的步進電機操縱平穩的轉動

技術資料

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ➤ 工作電壓：AC 220V 50-60HZ | ➤ 控制模式 DMX512/自動運行/主從同步 |
| ➤ 耗電功率：850W | ➤ DMX512 通道 13CH |
| ➤ 光源：HMI 575x1 | ➤ 尺寸：520X520X700 mm |
| ➤ 通道信號：DMX 512 | ➤ 淨重：28.0 KG |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
E-mail: ishuan01@abolight.com