



- 0~100% 線性調光
- 頻閃 1-25 次/秒
- 通過紅，綠，藍三種顏色的混色可輸出超過 1,600 萬種顏色變換組合
- 鋁材機箱散熱系統，安靜無噪音
- 鋁合金外殼，鋼化玻璃，工程塑膠

### 技術資料

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ➤ 工作電壓：AC 100~240V 50/60HZ | ➤ 防護等級 IP65                   |
| ➤ 耗電功率：80W                 | ➤ 控制模式 DMX512/自動運行/主從機控制/聲控模式 |
| ➤ 光源：3in1 LED*24pcs        | ➤ 工作環境溫度：-10°C~40°C           |
| ➤ DMX 通道 3ch/7ch 模式        | ➤ 尺寸：1100*150*150 mm          |
| ➤ 角度 25°標準/15°/45°，高質量透鏡   | ➤ 淨重：4.5 KG                   |

## Channel/通道表

詳細通道設定請見說明書

3ch	7ch	數值	Function
	CH1	0~255	Dimmer/調光
CH1	CH2	0~255	Red/紅光
CH2	CH3	0~255	Green/綠光
CH3	CH4	0~255	Blue/藍光
	CH5	0~255	Strobe/頻閃
	CH6	0~255	Function/內置效果
	CH7	0~255	Function speed/內置效果速度

## 產品特寫

