



可拼接成 4 眼 !!!



技術資料

- 採用 2 顆 150W Citizen LED 光源(標準) · CRI>90 · (可選擇使用台灣艾笛森燈珠 · CRI>97)
- 出光光束角度 30(標準) /60 度 ; 平均壽命 : ≥50,000H ;
- 色溫 : 3,200K(標準)/5,600K
- 快速電子頻閃 1 ~ 25 HZ ; 可隨機頻閃
- 線性調光 0~100%
- 控制通道 : 2ch/6ch 二種通道模式 ;
- 協議 : 標準 DMX512 協定 · RDM 協定 ; 主從機 ; 自走 ; 聲控
- 資料連接 : 防水三蕊 XLR 輸入/輸出 ;
- 顯示 : 0802 LCD 顯示操作面板 ;
- 靜音防水風機, 智能調速 ;
- 溫度智慧保護 · 確保 LED 的使用壽命 ;
- 鋁合金壓鑄結構 ;
- 輸入電壓 : AC 100V~240V 50/60Hz ;
- 防護等級 : IP 65 ;
- 工作環境 : -15°C~45°C ;
- 燈具尺寸 : 364mm*200mm*183mm ;
- 淨重 : 6.52 kg 。

通道表

2ch 模式	6ch 模式	數值	功能
	1ch	0~255	Dimmer / 調光
1ch	2ch	0~255	W1 Dimmer/W1 調光
2ch	3ch	0~255	W2 Dimmer/W2 調光
	4ch	0~255	Strobe/頻閃
	5ch	0~255	Marco Effect/內置效果
	6ch	0~255	Marco & Strobe Speed/頻閃&內置效果速度