



- 採用 1 顆 150W Citizen LED 光源(標準) · CRI>90
- 色溫：3,200K(標準)/5,600K(訂製)
- 發光角度：30°
- 快速電子頻閃 1 ~ 25 HZ；可隨機頻閃
- 線性調光 0~100%
- 控制通道：1ch/2ch 二種通道模式
- 資料連接：防水三蕊 XLR 輸入/輸出
- 靜音防水風機, 智能調速
- 溫度智慧保護 · 確保 LED 的使用壽命
- 鋁合金壓鑄結構
- 散熱模式：外置輔助散熱風扇 · DB37 超級靜音模式
- 協議：標準 DMX512 協定 · RDM 協定；主從機；自走；聲控
- 可用作面光燈 · 爆閃 · 效果燈具 · 是攝影照明 · 電視演播廳 · 大型演出等對燈光有嚴格要求的場所

技術資料

- 輸入電壓：AC 100V~240V 50/60Hz；
- 防護等級：IP 65；
- 工作環境：-15°C~45°C；
- 燈具尺寸：155mm*177mm*288mm；
- 淨重：3.2 kg。

通道表

1ch 模式	2ch 模式	數值	功能
	1ch	0~255	Dimmer / 調光
1ch	2ch	0~255	Strobe/頻閃