



- 電壓: 100-240V / 50-60Hz
- 採用 ARM 芯片, 4K Hz 刷新頻率, 精細調光, 高清攝像無抖動, 溫控保護系統, 機殼全鋁身整體散熱, 無風扇靜音工作, 可持續全亮。內置自走程序, 直接 DMX512 信號輸入, 白光色溫可調, 獨立地址碼設置, 聯機自動主從工作
- LED 顯示屏
- DMX 控制通道: 5/13 7 種通道模式可選
【STAG】、【ARC.1】、【AR1.d】、【ARC.2】、【AR2.d】、【AR2.S】、【HSV】
- 運行模式: DMX512, 自走, 聲控, 主從

技術資料

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ➤ 額定電壓 110 ~ 240V / 50-60Hz | ➤ 控制模式 DMX512/自動運行/主從同步 |
| ➤ 額定功率 180W | ➤ DMX512 通道 4/5/6/7/12CH |
| ➤ 尺寸 1000*85*145 mm | ➤ IP 防護等級 IP65 |
| ➤ 重量 6.5 kg | ➤ LED 使用壽命 50,000 小時 |
| ➤ LED 數量 18pcs | ➤ 最高工作環境溫度 55°C |
| ➤ 光源 5in1*18 大功率 LED, 10W/LED | ➤ 最低工作環境溫度 -30°C |
| ➤ 可選透鏡角度 15° / 25°(標準) / 45° | ➤ 燈體最高表面溫度 40°C : 90°C |

