



- 可搭配多種光源：暖白/正白；四合一(RGBW)；五合一(RGBAL)
- 可調色溫：2,700K~12,000K (僅限五合一款)
- 0~100%線性調光並內建四種調光曲線
- 調光頻率可調：500Hz~25,000Hz
- 頻閃可調：1~25 次/秒
- 可透過控台變焦 15°~30°
- 採用 PFC 電源，並帶過熱保護，能有效防止機身過熱導致 LED 燈珠故障的問題
- 使用高品質玻璃反光杯，搭配高效羅紋鏡片
- 鋁壓著燈體，無風扇設計，完全無噪音
- 特殊導熱設計，可將燈珠溫度透過燈體散出
- 具備觸控式液晶顯示面板，方便操作

### 技術資料

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50/60Hz     | ➤ 控制系統                    |
| ➤ 總功率 350W/350W/400W          | RDM/DMX512/主從機/自走/聲控/手動模式 |
| ➤ LED 光源 300W (冷白/暖白) COB LED | ➤ 控制通道：單色 2ch/4ch         |
| 300W (5in1 RGBAL) COB LED     | 4in1 5ch/10ch             |
| 350W (4in1 RGBW) COB LED      | 5in1 6ch/12ch             |
| ➤ 燈珠平均壽命 50,000 小時            | ➤ 工作溫度 -30°C~40°C         |
| ➤ 光束角度：15°~30°                | ➤ 防水等級 IP65               |
|                               | ➤ 燈具尺寸 520x307x474mm      |
|                               | ➤ 重量 13 公斤                |

## 燈具尺寸/Dimension

