



1. 本產品採用大量國際先進的前沿技術，其光色效果明亮華麗、無色溫漂移、光衰極少、超低噪聲、能效高、電氣安全等技術特點，主要適用於高要求的電視台演播室、劇場、會議系統、多功能廳等照明場館。
2. 光源採用最新定制的原裝進口大功率 COB 燈珠，它具有亮度高，光衰少，高顯指，低功耗，長壽命（約 5 萬小時）的特點。
3. 色溫 3000K/5700K 可選
4. LED 驅動領先使用的國際品牌高穩定抗干擾處理器，採用最新的半橋諧振轉換脈頻調製（PFM）恆流技術，與傳統 PWM 技術相比，採用 PFM 技術，具備紋波電壓小，開關頻率穩定，壽命長，轉換效率高，發熱量少的特點。
5. 冷卻採用革命性數碼智能超低靜音內置風冷系統，確保良好的散熱效果。
6. 內置 DMX512 控制模式，使用 PFM 數字調光系統實現亮度 0~100%可調。
7. 燈具的光束角為 19° · 26° · 36° · 50°。(可選)，特別設計使光斑更均勻，成像效果更佳。
8. 燈體採用高強度壓鑄鋁材，輕巧美觀。
9. LCD 顯示屏設計，直接簡易的操作界面，軟件可升級。

### 技術資料

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz         | ➤ 控制系統 DMX · 自走模式 · 主從模式 |
| ➤ 總功率 200W                        | ➤ DMX 通道 1ch / 2ch       |
| ➤ LED 光源 200W 大功率 LED             | ➤ 工作溫度 -20~40°C          |
| ➤ 光通量：13,000 lm                   | ➤ 防水等級 IP20              |
| ➤ 燈珠平均壽命 50,000 小時                | ➤ 燈具尺寸 572x342x393 mm    |
| ➤ 光束角度：19° · 26° · 36° · 50°。(可選) | ➤ 重量 9.2 公斤              |

## 照度表

