

PH-LED150L 高效 LED 螺蚊聚光燈

1. 光源採用 LED 固體發光器件，它具有亮度高，功耗小，壽命長(約 50000 小時)的特點。
2. 燈體採用高壓鋁型材成型，輕巧美觀，冷卻系統採用風冷內置對流系統，確保良好的散熱效果，防護等級為 IP33。
3. 光斑均勻定照成像，光斑均勻連續可調,光束角調整範圍為 10°~55°。色溫 3200K°/4000K°/5500K°可選，顯色指數 Ra>83。
4. 內置 DMX512 控制模式，擁有一條有效控制通道，使用 PWM 數字調光系統實現亮度調節 0~100%可調。
5. 控制系統採用 ARM 公司設計的先進抗干擾的 ARM7 處理器，驅動芯片恒流方式，採用高效數字核心系統，電源效率高達 95%。
6. LCD 顯示屏設計，直接簡易的操作界面，軟件可升級。
7. 主要適用於電視臺演播室、劇場、會議系統、多功能廳等照明場館。



額定電壓	100 ~ 240V
額定功率	200W
尺寸	710mm*240mm*230mm
重量	11kg
色溫	3200K°/4000K°/5500K°可選
光通量	8800 lm
光源	200W 大功率 LED
光束角	10°~55°
信號連接	2 條數據線/1 條電源線
控制模式	DMX512
DMX512 通道	1CH
IP 防護等級	IP33
LED 使用壽命	50000 小時
最高工作環境溫度	55℃
最低工作環境溫度	-30℃
燈體最高表面溫度	40℃ : 90℃