



- 標準 DMX-512 控制 · 5ch/22ch 二種通道模式可選
- 內置燈具雙向傳輸協議
- 電動變焦 15°~30°
- 滑順的焦距調節系統 · 光斑邊緣可調整清晰(利)及柔光(毛)
- 五色光輸出+HSIC 智能混色系統 · 可任意調節出想要的顏色
- 四個可透過 DMX 控制的電動切光片
- 四種調光曲線模式：標準模式；白織燈模式；線性模式；快速模式
- 500Hz~25KHZ 調光頻率可調
- 頻閃效果 1-15 次/秒
- 5in1(RGBAL) 高亮度 COB LED · 色溫可調 2,700K~12,000K
- 採用玻璃反射器的高品質光學系統 · 可移除大魚 90%的紅外線輻射(熱度) · 並反射大魚 95%的可見光 ·
- 機箱散熱無風扇 · 對於劇院使用 · 產品無風扇 · 無噪音 · 非常安靜 ·
- 觸摸控制面板
- 電源採用 100~240V 的 PFC 保護 · 可以很好的保護電源 ·

技術資料

- 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz
- 總功率 400W
- LED 光源 400W 大功率 5in1 LED
- 燈珠平均壽命 50,000 小時
- 光束角度：15°~30°
- 控制方式 DMX/自走/主從機
- 工作溫度 -30°C~40°C
- 防水等級 IP65
- 燈具尺寸 825x 298x 275 mm
- 重量 16.7 公斤

燈具尺寸

