



- 光源採用最的原裝進口大功率COB 燈珠，它具有亮度高，光衰少，高顯指，低功耗，長壽命。
- 色溫3,200K標準/5,600K可選
- 調光頻率可調500Hz~2,500Hz
- 電源採用100-240V PFC 保護，可以很好的保護電源，為了產品能在安靜的環境下使用，使用更好的銅管扇熱，沒有任何噪音，非常安靜。
- 內置DMX512 控制模式，使用PFM 數字調光系統實現亮度0~100%可調。
- 燈具的光束角為19° · 26° · 36° · 50°。(可選)，特別設計使光斑更均勻，成像效果更佳。
- 高速頻閃1-25Hz
- 壓鑄鋁LED 成像燈。採用優質防火壓鑄鋁機箱，外觀高檔，堅固耐用，耐腐蝕，耐氧化。
- 有 4 種調光不同的曲線：標準模式，白熾燈模式（延遲），線性模式。

技術資料

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz | ➤ 控制系統 DMX，RDM，自走模式，主從模式 |
| ➤ 總功率 260W/360W | ➤ DMX 通道 1ch / 2ch |
| ➤ LED 光源 200W/300W 大功率進口COB LED | ➤ 工環境溫度 -30~40°C |
| ➤ 顯色指數(CRI)：Ra>90(標準)/ CRI>95(高階版) | ➤ 工作溫度 最大60°C |
| ➤ 燈珠平均壽命 >50,000 小時 | ➤ 防水等級 IP20 |
| ➤ 光束角度：19° · 26° · 36° · 50°。(可選) | ➤ 包裝尺寸 700x300x310 mm |
| | ➤ 重量 10.5 公斤 |

照度資料

