



- 壓鑄鋁機箱
- 35-50 °手動變焦；色溫 3200K 或者 5600K 可選
- 採用進口燈珠·顯色指數≥90·高度還原色彩本色
- 可通過調整遮光葉片來減少眩光的情況發生·
- 採用玻螺紋非涅爾鏡片·使燈光效果柔和明亮
- 採用無噪音的銅管散熱風扇系統·使用時更加安靜無聲·
- 電源採用 100~240V 的 PFC 保護·可以很好的保護電源·

技術資料

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz | ➤ 控制系統 DMX 1ch/3ch / 主從機/自走/聲控模式 |
| ➤ 總功率 78W | ➤ 工作溫度 -20~40°C |
| ➤ LED 光源 60W 大功率 LED | ➤ 防水等級 IP20 |
| ➤ 燈珠平均壽命 50,000 小時 | ➤ 燈具尺寸 215x196x236 mm |
| ➤ 光束角度：35°~50°·（手動變焦） | ➤ 重量 2.8 公斤 |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
 桃園市龜山區文化五路 21 號
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
 E-mail: ishuan01@abolight.com

燈具尺寸/Dimension

