



- Z-1000 II (1000W) 煙霧機型,使用 ECO 電子式溫度控制方式,平穩的處理熱能的交換方式,能夠在使用上產生更高的效率,並能降低用電 20%。經由無接縫一體成型的電熱管均勻而有力的輸出純淨無瑕的煙霧,不但將堵管機率降至最低,更展現出超過 1200W 煙霧機的氣勢。
- 新的 Z-1000 II 機器在電熱管和幫浦上裝有溫度保護器,將自動的進行機器的自我保護,減少因外在使用環境的突來變化而損傷機器,再度提升整體安全性。另外,我們特別將 DMX 功能內鍵在機器上,提升使用者連接中型煙霧機與其他舞台設備的便利性。
- 附有吊架,使用時方便安裝,對於中、小型劇場,家庭聚會,各式舞台 Z-1000 II 機型將會是最好的選擇。Z-1000 II 分為可拆式電熱管及不可拆式電熱管兩種,可拆式電熱管採用 Antari 享有專利的 Unicore 技術,可以輕易清除機器的雜質或積碳現象,方便的進行機器的維護保養。

技術資料

- | | |
|--|-------------------------------|
| ➤ 額定電壓 AC100V/AC120V/AC230V/AC240, 50Hz-60Hz | ➤ 隨機附含控制器：Z-10 控制器(開/關及鎖定功能) |
| ➤ 功率 1,000W | ➤ 選配控制器：Z-40 定時控制器、Z-50 無線控制器 |
| ➤ 尺寸 433*198*151 mm | ➤ 包含配件：吊架 |
| ➤ 重量 6.6 kg | ➤ 使用油品：FLG(淡綠色)濃煙霧油 |
| ➤ 加熱時間 5.5 分鐘 | |
| ➤ 煙霧輸出量 12,000 cu.ft/min. | |
| ➤ 耗油量：18 分鐘/公升 | |