



細部圖片



• Z-1500II 輸出效果



• Z-20 控制器模組



• Z-30PRO 無線控制器模組 (選配)

• FLR 淡煙霧油
• FLG 濃煙霧油

- Z-3000 II (3000W) 的煙霧機是目前專業的大輸出量單管煙霧機。
- 最大特色是引用鎳鋁合金一體形成電熱管,電子式溫度控制,能平穩而順暢的進行熱能轉換,並達到省電將近 25%。機器運作時非常靜音,快速而穩定的持續供應巨大的煙霧輸出量,輸出的煙霧非常乾躁、純淨,不因輸出量大而有所改變。在電熱管和幫浦上均設有自動保護裝置,當溫度產生不正常攀升時,立即啟動保護功能,能減少機器損傷及增加安全性。內鍵有兩組 DMX 介面能在自由選用 3 Pin 或 5 Pin 的模式。機器附含 LCD 螢幕電子控制器,完全的輕鬆操控。
- Z-3000 II 專業煙霧機具有劃時代新穎設計,能完美的結合燈光,在舞台特效的專業領域,達到極致的平衡表現。

技術資料

- 電壓：AC230V/AC240V,50Hz-60Hz
- 功率：3,000 瓦
- 輸出量：40,000 立方呎/分鐘
- 首次加熱時間：12 分鐘
- 耗油量：5 分鐘/公升 (100%輸出量)
- 油桶容量：6.0 Liters
- 隨機附含控制器：Z-20 控制器 (開/關及鎖定功能)
- 選配控制器：Z-30PRO 無線控制器模組(LCD 無線控制器)
- 重量：19.9 kg
- 尺寸：L 735*W310* H192 mm
- 使用油品：FLR(淡紅色)淡煙霧油 , FLG(淡綠色)濃煙霧油